

Krachtig en robuust

De middelgrote quadro

- Onderstel geschikt voor gebruik in ruw terrein, grote wielen met rubberbanden
- Geïntegreerde slanghaspel met klappbare kruk
- Aansluitkabel, 7,5 meter met kabelopwikkeling (quadro 599 TST: 5 m)
- Vuilfrees-lans met roestvrijstaal spuitlans, roestvrijstaal lans met vlakstraal nozzel
- Houder voor pistool met uitschakelbeveiliging en lansen
- Stootbeugel, voor en achter
- Totaal-stop systeem met vertraagde motoruitschakeling
- Veiligheidsschakeling
- Waterreservoir
- Reinigingsmiddelaanzuiging
- Parkeerrem



Afb. quadro 799 TST met slanghaspel



Technische gegevens	quadro 599 TST	quadro 799 TST	quadro 899 TST
Art.-nr.	40.431	40.432	40.434
Bedrijfsdruk, traploos instelbaar	30-150 bar / 3-15 MPa	30-180 bar / 3-18 MPa	30-150 bar / 3-15 MPa
Max. toegelaten overdruk	165 bar / 16,5 MPa	200 bar / 20 MPa	170 bar / 17 MPa
Doorloopcapaciteit	10 l/min (600 l/h)	13 l/min (780 l/h)	15 l/min (900 l/h)
Inhoud waterreservoir	10 l	10 l	10 l
Motortoerental	1.400 t/min	1.400 t/min	1.400 t/min
Elektrische aansluitwaarde	230 V, 14 A, 50 Hz	400 V, 8,5 A, 50 Hz	400 V, 8,5 A, 50 Hz
Vermogenopname / Vermogensafgifte	3,3 kW / 2,4 kW	5,5 kW / 4,0 kW	5,5 kW / 4,0 kW
Gewicht	62 kg	62 kg	62 kg
Uitrustingskenmerken	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.
Staalweefselversterkte hogedrukslang, met slanghaspel	20 m NW 6 (43.416 1)	20 m NW 6 (43.416 1)	15 m NW 8 (44.879)
Pistool met uitschakelbeveiliging M2000	(12.480)	(12.480)	(12.480)
Vuilvrees lans met roestvrijstaal spuitlans	(46.150)	(46.150 1)	(46.150 2)
Roestvrijstaal lans met vlakstraal nozzel	(12.392 2-M20035)	(12.392 2-M20045)	(12.392 2-D2506)