

Krachtig en robuust

De K 2000-serie

- Eëndelig Roto-Mold- chassis en zodoende extreem stabiel en robuust
- Onderstel geschikt voor alle terrein en trappen
- Geïntegreerde slangtrommel met inklapbare draaihendel (TS T)
- Aansluitkabel, 5 m met kabelopwikkeling
- Vuilfreeslans met pijp uit edelstaal, Vario-Jet lans met pijp uit edelstaal en traploos verstelbare straal van rond naar vlakstraal en van hoge naar lage druk
- Kokers voor pistool en lansen
- Totaal-stop systeem
- Reinigingsmiddelaanzuiging



K 2000 TST met slangtrommel



K 2000 TS
zonder slangtrommel



Technische gegevens	K 2160 TS T	K 2195 TS T	K 2175 TS T	K 2160 TS	K 2195 TS	K 2175 TS
Art.-nr.	41.781 1	41.785 1	41.783 1	41.780 1	41.784 1	41.782 1
Bedrijfsdruk, traploos instelbaar	30-140 bar / 3-14 MPa	30-180 bar / 3-18 MPa	30-160 bar / 3-16 MPa	30-140 bar / 3-14 MPa	30-180 bar / 3-18 MPa	30-160 bar / 3-16 MPa
Max. toegelaten overdruk	160 bar / 16 MPa	195 bar / 19,5 MPa	175 bar / 17,5 MPa	160 bar / 16 MPa	195 bar / 19,5 MPa	175 bar / 17,5 MPa
Debiet	11 l/min (660 l/h)	8 l/min (480 l/h)	12 l/min (720 l/h)	11 l/min (660 l/h)	8 l/min (480 l/h)	12 l/min (720 l/h)
Motortoerental	1.400 t/min	1.400 t/min	1.400 t/min	1.400 t/min	1.400 t/min	1.400 t/min
Elektrische aansluitwaarde	230 V, 14 A, 50 Hz	230 V, 14 A, 50 Hz	400 V, 6,7 A, 50 Hz	230 V, 14 A, 50 Hz	230 V, 14 A, 50 Hz	400 V, 6,7 A, 50 Hz
Vermogenopname / Vermogensafgifte	3,2 kW / 2,4 kW	3,2 kW / 2,4 kW	3,3 kW / 2,6 kW	3,2 kW / 2,4 kW	3,2 kW / 2,4 kW	3,3 kW / 2,6 kW
Gewicht	39,5 kg	39,5 kg	39,5 kg	37 kg	37 kg	37 kg
Uitrusting	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.
Staalweefselversterkte hogedrukslang, NW 6	15 m (48.015) (12.480)	15 m (48.015) (12.480)	15 m (48.015) (12.480)	10 m (43.416) (12.480)	10 m (43.416) (12.480)	10 m (43.416) (12.480)
Pistool M2000	(41.570-042)	(41.570-03)	(41.570-042)	(41.570-042)	(41.570-03)	(41.570-042)
Vuulfreeslans met pijp uit edelstaal	(41.156 8-042)	(41.156 8-03)	(41.156 8-042)	(41.156 8-042)	(41.156 8-03)	(41.156 8-042)